



● FICHA TÉCNICA

Data Sheet



Soluciones en Filtración Avanzada.

AlphaFlow PZ

V-BANK MINI FILTER

MEDIA

MARCO TIPO CAJÓN

CAÍDA DE PRESIÓN FINAL

TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN

REJILLA DE PROTECCIÓN

MICRO FIBRA DE VIDRIO CLASE H.

PLÁSTICO, INOXIDABLE O GALVANIZADO

2.4" W.G.

70 C°

AMBOS LADOS



APLICACIONES

SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO

PROCESOS INDUSTRIALES

VENTAJAS

ALTA CAPACIDAD DE RETENCIÓN DE POLVO

BAJA CAÍDA DE PRESIÓN INICIAL



Número de Parte	ASHRAE 52.2	Tamaño Nominal			Tamaño Real			Área del Medio (pies²)	Flujo de Aire (cfm)	Caída de Presión (pulgadas de columna de agua) Inches w.g.*
		H	W	D	H	W	D			
		Altura (pulgadas)	Ancho (pulgadas)	Espesor (pulgadas)	Altura (pulgadas)	Ancho (pulgadas)	Espesor (pulgadas)			
14770-242412	13	24	24	12	24	24	11½	236	2000	.34
14870-242412	14	24	24	12	24	24	11½	236	2000	.36
14970-242412	15	24	24	12	24	24	11½	236	2000	.44
141170-242412	16	24	24	12	24	24	11½	236	1470	.34
151460-242412	99.99%	24	24	12	24	24	11½	236	1470	.96
151660-242412	99.999%	24	24	12	24	24	11½	236	1470	1.04

WWW.SACFILTER.COM.MX



CEDI PUEBLA.
Avenida 15 de Mayo No.30
Col. Maestro Federal
C.P. 72094
Puebla, Pue.
Tel. + (52) 221 6715 741
ventas@sacfilter.com.mx

Matriz MF.
Avenida 7A Num. 618
Col. Jardines de Anahuac Sec.3
C.P. 66463
San Nicolás de los Garza, N.L.
Tel. + (52) 814 4909 197
ventasmx@sacfilter.com.mx

CEDI Guanajuato.
Jacarandas 710, 2da Secc.
Col. Jardines de Celaya
C.P.38080
Celaya,Gto
Tel. + (52) 814 4909 197
ventas@sacfilter.com.mx