



● FICHA TÉCNICA

Data Sheet

SAC
FILTER

Soluciones en Filtración Avanzada.



WWW.SACFILTER.COM.MX

FZ Ring

PANEL FAT FILTER

MEDIA
 MARCO
 PROFUNDIDAD DEL FILTRO
 TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN
 EFICIENCIA

FIBRA POLIÉSTER SINTÉTICO
 ALUMINIO
 2" Y 4"
 70 C°
 EN779 G3-G4



APLICACIONES

FILTRACIÓN PARA HVAC
 RE-CIRCULACION DE AIRE
 CABINAS PINTURA

VENTAJAS

ROBUSTO Y ECONÓMICO
 MAYOR CAPACIDAD DE RETENCIÓN DE POLVO
 POLIÉSTER SINTÉTICO



Número de Parte	EN 779	Tamaño Nominal			Tamaño Real			Flujo de Aire (M3/HR)	PA
		H	W	D	H	W	D		
		Altura (pulgadas)	Ancho (pulgadas)	Espesor (pulgadas)	Altura (pulgadas)	Ancho (pulgadas)	Espesor (pulgadas)		
12162-122420	G3	12	24	2	11½	23½	2	1700	65
12162-242420	G3	24	24	2	23½	23½	2	3400	65
12262-122440	G4	12	24	4	11½	23½	4	1700	85
12262-242440	G4	24	24	4	23½	23½	4	3400	85

WWW.SACFILTER.COM.MX



CEDI PUEBLA.
Avenida 15 de Mayo No.30
Col. Maestro Federal
C.P. 72074
Puebla, Pue.
Tel. + (52) 221 6715 741
ventas@sacfilter.com.mx

Matriz MF.
Avenida 7A Num. 618
Col. Jardines de Anahuac Sec.3
C.P. 66463
San Nicolás de los Garza, N.L.
Tel. + (52) 814 4909 197
ventasmx@sacfilter.com.mx

CEDI Guanajuato.
Jacarandas 710, 2da Secc.
Col. Jardines de Celaya
C.P.38080
Celaya,Gto
Tel. + (52) 814 4909 197
ventas@sacfilter.com.mx